



平葺・横葺・段葺用 (後付アングル用)

(Z)

スノーストップ 平葺 (大)

品番 Z-22

ビニールキャップ付

アングルストッパー付

(2 本止)
羽根の長さ 250 mm
板厚 2.3 mm

仕 様	価 格	入 数
ドブメッキ (BNドブメッキ)		20
ステン304		20

スノーストップ 平葺 (中)

品番 Z-23

ビニールキャップ付

アングルストッパー付

(1 本止)
羽根の長さ 230 mm
板厚 2.3 mm

仕 様	価 格	入 数
ドブメッキ (BNダクロ)		50
ステン304		50

スノーストップ 平葺 (小)

品番 Z-24

ビニールキャップ付

アングルストッパー付

(1 本止)
羽根の長さ 200 mm
板厚 2.3 mm

ストッパーなし F 型もあります

仕 様	価 格	入 数
ドブメッキ (BNダクロ)		50
ステン304		50
ドブメッキ (BN ユニクロ) F 型		50

きたぐに横葺 W 後付 アングル用 羽根240

品番 Z-14

羽根の長さ 240 mm
板厚 2.0 mm
アングル 5×50 可

仕 様	価 格	入 数
高耐食溶融メッキ鋼板		30
高耐食性鋼板+カラー		
ドブメッキ (BNドブメッキ)		
ステン304		
ステン304+カラー		
本銅		

※標準色 (黒, ブラウン, モスグリーン, ダークブルー)

きたぐに ATグリップ アングル用 (ツイン)

品番 Z-15

仕 様	価 格	入 数
高耐食溶融メッキ鋼板		70
高耐食性鋼板+カラー		
ドブメッキ (BNドブメッキ)		
ステン304		
段葺用 高耐食メッキ鋼板		
高耐食性鋼板+カラー		
// ドブメッキ (BNドブメッキ)		
// ステン304		

※標準色 (黒, ブラウン, モスグリーン, ダークブルー)

きたぐに段葺 W 後付 アングル用 I・II 型

品番 Z-33

羽根の長さ 240 mm
アングル 5×50 まで可

仕 様	価 格	入 数
高耐食溶融メッキ鋼板		30
高耐食性鋼板+カラー		
ドブメッキ (BNドブメッキ)		
ステン304		
ステン304+カラー		
本銅		

※標準色 (黒, ブラウン, モスグリーン, ダークブルー)
※アングル止無も有り

仕 様	価 格	入 数

仕 様	価 格	入 数

仕 様	価 格	入 数