

瓦棒用 (三晃・耳巻・林式・葺替用) アングル用 (X)

スノーストップ A型 (三晃式)

品番
X-1



ストッパー75mm 用有 アングル65mm まで可

仕 様	価 格	入数
ドブメッキ (BNダクロメッキ)		40
ステン304		40

3 X 4 0 アングル2本重ね OK

スノーストップ B型 (三晃式)

品番
X-2




アングル60mm まで可

仕 様	価 格	入数
クロメートメッキ		80
ドブメッキ (BNユニクロメッキ)		40
ドブメッキ (BNダクロメッキ)		40
ステン304		40

3 X 4 0 アングル2本重ね OK

シグマ 三晃式・林式55mm アングル用



仕 様	価 格	入数
三晃式		
高耐食溶融メッキ鋼板		60
ドブメッキ		60
林式55mm		
高耐食溶融メッキ鋼板		60
ドブメッキ		60

雪国 三晃式 (アングル用)

品番
W-1



33mm 巾 アングル40・50mm 用

仕 様	価 格	入数
亜鉛板		50
ドブメッキ		50
ステン304		50

3 X 4 0 アングル2本重ね OK

ステン304 とめ吉 (三晃式)

品番
X-6



アングル50mm まで可

仕 様	価 格	入数
ステン304		100

3 X 4 0 アングル2本重ね 不可

セフティー (林式)

品番
X-8



アングル4×50mm まで可

仕 様	価 格	入数
高耐食性鋼板 林45		60
高耐食性鋼板 林55		60

3 X 4 0 アングル2本重ね OK

セフティー (耳巻式)

品番
X-7



アングル50mm まで可

仕 様	価 格	入数
高耐食溶融メッキ鋼板		100

3 X 4 0 アングル2本重ね OK

スノーストップ 林式・葺替用

品番
X-3



アングル60mm まで可

仕 様	価 格	入数
ドブメッキ (BNダクロ) 林45		70
ドブメッキ (BNダクロ) 林55		
ステン304林45		
ステン304林55		
ドブメッキ (BNドブ) 丸耳53		50
ステン304 丸耳53		
ドブメッキ (BNダクロ) 角53		
ステン304 角53		

3 X 4 0 アングル2本重ね OK

スノーストップ マークⅡ (耳巻・三晃式)

品番
X-9



アングル50mm まで可

仕 様	価 格	入数
ドブメッキ (BNダクロ) 耳巻		80
ドブメッキ (BNダクロ) 三晃		
ステン304 (耳巻)		
ステン304 (三晃)		
ドブメッキ (BNドブメッキ) 耳巻		
ドブメッキ (BNドブメッキ) 三晃		

3 X 4 0 アングル2本重ね 不可