


●Sパネ（パネル止め）




板厚3.2^m/m×巾15^m/m
※巾広は巾17^m/mとなります。

※仕上り/生地

サイズ A×Q (°m)	入数
60×120	200本
65×120	
70×120	
72×120	
75×120	
65×120 巾広	
60×150	
65×150	
70×150	
72×150	200本
75×150	

●C型パネル止め



板厚1.2^m/m×巾22^m/m

※仕上り/亜鉛板

サイズ A×Q (°m)	入数
72×120	200本
72×150	

●丸セパレータ（パックスパ）



【特長】

- 1 パック10本ごとの包装により、手が汚れない。
- 2 ラベルでサイズ表示がしてあります。
- 3 パックしてあるので錆びにくい。

型	寸法図	用途	サイズ(°m)	小箱入数
B		打ち放し用	100	100本 (10本×10/パック)
		径5/16・3/8	120	
			150	
C		仕上用	180	
		径5/16・3/8	200	
			250	
			300	
BC		片面仕上 片面打ち放し	350	

※ロングサイズもあります

●ヘルスグレイン（床下調湿材料）



「ヘルスグレイン」は

天然素材の〈稚内珪藻土〉と〈炭〉を使用しています。
稚内珪藻土の持つ優れた吸放湿作用と汚臭ガスの吸着機能から最近では住宅の内装材（壁）などにも利用されています。

「ヘルスグレイン」の特長

- 1 床下の湿気をコントロールします。
吸湿と放湿の互換作用を行い、水分呼吸をする材料です。
- 2 床組木材を湿気から守ります。
水分呼吸をするので、床組木材の含水率の上昇を防ぎます。
結果、木材を腐れにくくし、かびも発生しにくくなります。
- 3 床下の汚臭を防ぎます。
床下にはカビ、浮遊菌、湿気などの特有の臭いが発生します。
これらの臭気を吸着し、快適な居住性を高める効果があります。

サイズ(°m)	容量	入数
250×400	2.5Q/袋	12袋
使用量		
1坪当たり 12袋		

■「ヘルスグレイン」施工法

