

SECTION 13

屋根材金具

【折板共通部品】

- ハナカクシ金具 (組立式) Bタイプ
- 高耐食溶融メッキ鋼板・脚部アングル型



ステンレスも製作可能

サイズ (mm)	入数
パネル280/300×脚 300L用	25
頭300×脚 400L用	
頭300×脚 ハゼ500L用	15

- ニューラインハナカクシ金具



板厚：頭t1.6、足t4.0

材質：高耐食溶融メッキ鋼板/ステンレスもあり

サイズ (mm)	入数
ニューラインパネル×長脚 300L用	30

- ニューラインハナカクシⅡ

■高耐食溶融メッキ鋼板・脚部アングル型



ステンレスも製作可能

サイズ (mm)	入数
ニューラインパネル×長脚	20

- ハゼ用ハナカクシ金具



板厚：亜鉛板t2.0

サイズ (mm)	入数
パネル450×脚 400L用	20

- パネル止めハナカクシ金具



板厚：頭t1.6、足t4.0

材質：高耐食溶融メッキ鋼板

サイズ (mm)	入数
パネル300×脚 300L用	30

- 新型自在ハナカクシ金具



板厚：頭t1.6 (材質：高耐食溶融メッキ鋼板)
足t4.5 (材質：ドブメッキ)

サイズ (mm)	入数
パネル300×脚 300L用	30

- 自在ハナカクシ金具 (ハゼ333)



板厚：頭t1.6 (材質：高耐食溶融メッキ鋼板)
足t4.5 (材質：ドブメッキ)

サイズ (mm)	入数
パネル300×脚 333L用	40

- コーナーパネル (ニューライン)



板厚：t0.4 (各色受注生産)

入数
20

- ハゼ用面戸 (角・丸ハゼ用)

■角ハゼ用

■丸ハゼ用



- 吊子インサート

■吊子 (丸ハゼ用・角ハゼ用)



H-100



H-50

入数
100

- 吊子インサート (角ハゼ用)



(溶接ナット付)



(長ナット付)

入数
100

- パイプインサート

■吊子 (丸ハゼ用・角ハゼ用)



入数
100